

MARUYAMA高压柱塞泵选型表

公司名称	公司名:															
地址	地址:															
部门	部门:															
负责人	联系人:															
TEL																
FAX																
所需规格	所需压力	Mpa	~2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
			30	31	32	33	34	35	Mpa以上							
	所需水量 (流量)	L/min	~10	~20		~30		~40		~50		~60		~70		
			~80	~90		~100		~110		~120		~130		~140		
			~150	~160		~170		~180		~190		~200		~210		
	用途	清洗	其他													
	进液部分材质		标准(BC、ALBC)							SUS						
	使用液体		清水			纯水				海水			其他			
	液体温度		常温		~40°C		~60度		~80°C		80°C以上不可					
	清洗剂		无			有			%			不能用酸性清洗剂				
	日工作时间		30分		1小时		5小时间		12小时间			小时以上				
	马达	种类	封闭型风扇室内用							其他						
		电压	100V			200V			400V			其他				
		KW	需要根据上面选择的压力和流量决定													
组合式样	频率	50Hz				60Hz				Inverter可变						
	标准	基础焊接、皮带套、Vプーリー、V型皮带传送														
	材质	SS400 涂喷							SUS酸洗							

