

## 丸山高圧プランジャポンプ選定用紙

貴社名																							
住所																							
部署名																							
お名前																							
TEL																							
FAX																							
希望仕様	希望圧力	Mpa	~2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15							
			16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29							
			30	31	32	33	34	35	以上 Mpa														
	希望水量 (吸水量)	L/min	~10			~20			~30			~40			~50			~60			~70		
			~80			~90			~100			~110			~120			~130			~140		
			~150			~160			~170			~180			~190			~200			~210		
	使用用途	洗浄	その他																				
	接液部材質	標準 (BC、ALBC)							SUS														
	使用液体	清水				純水				海水				その他									
	液温度℃	常温			~40℃			~60度			~80℃			80℃以上は不可									
	洗剤使用	なし				あり				%				酸性洗剤不可									
	使用時間	30分			1時間			5時間			12時間			以上 時間									
	モーター	種類	全閉外弊扇室内仕様							その他													
		電圧	100V				200V				400V				その他								
		KW	上記で選択された圧力・水量により弊社で選定します。																				
セット仕様	周波数	50Hz					60Hz					インバータ可変											
	標準	溶接ベース、ベルトカバー、VプーリーVベルト伝導																					
	その他	セットベース材質					SS400塗装					SUS酸洗い											



# MARUYAMA